

PUPITRE DE LLAMADAS PARA SISTEMA MULTIFUNCIONAL 6 ZONAS DT-6245

DT-328



Descripción

El pupitre de avisos microprocesado de 6 zonas DT-328 está diseñado para trabajar solamente con el controlador multifuncional DT-6245. Podemos conectar al controlador un máximo de 6 pupitres DT-328 en BUS.

La alimentación eléctrica es suministrada desde su controlador por su conexión remota mediante conector COM RJ45, lo que nos permite extender el pupitre hasta una distancia máxima de 50 metros del mismo. Para el caso de distancias mayores, la unidad está preparada para su alimentación externa mediante fuente de alimentación local de 24VDC.



Características Técnicas

Referencia	DT-328
Características	Pupitre microprocesado remoto de avisos con selector de 6 zonas para controlador DT-6245
Patrón polar	Electret cardioide
Nivel / Impedancia salida	+4 dB / 600Ω balanceada
Impedancia entrada mic	2,5 / 500mV
Sensibilidad	PUPITRE: -50 dB / -2dB, MIC: -47 dBU+U3 dB (0 DB=1 V/0,1PA A 1 KHZ)
Rango de frecuencias	PUPITRE: 100Hz a 17KHz, MIC: 100Hz a 16KHz
Distorsión armónica	< 0,1%
S/R	PUPITRE: > 68dB, MIC: >60dB
Conectores	Puerto COM doble por conectores RJ45 para conexión con controlador DT-6245, AUX de alimentación por XLR
Selector de zonas	Selector de 6 zonas
Controles volumen	1 volumen micrófono, 1 volumen carillón
Controles de tono	Graves ±12dB a 100Hz, Agudos ±12dB a 10kHz
Alimentación	110VCA/60Hz; 230VCA/50Hz; 24VCC
Indicadores	Led de alimentación, led de línea seleccionada
Funcionamiento	Con modelo controlador T-6245
Dimensiones	484 x 303 x 88mm
Peso	1,5 kg
Código	500074

