

ALTAVOZ 5" DOBLE VÍA AUTOAMPLIFICADO
ESTÉREO EMPOTRABLE PARA REJILLA RT 5
ASP 5 DV



Descripción

Difusor sonoro autoamplificado compuesto por un altavoz Woofer 5"+ Tweeter y con caja de protección trasera. Especialmente diseñado para la reproducción de música y voz en la sonorización de interiores de viviendas, hoteles, salones, oficinas, colegios, etc.

Totalmente construido para su montaje en techos junto con rejilla RT 5, abajo especificadas. Caja para empotrar B-5.



Características Técnicas

Referencia	ASP 5 DV
Altavoz	Woofer 5"+ Tweeter
Impedancia	2Ω
Potencia modo estéreo	10+10W
Potencia modo mono	20W
Respuesta de frecuencias	90Hz-20kHz
Sensibilidad (1W/1m)	90 dB
Dispersión	150°
Conectores	Bornas de regleta
Material	ABS
Peso	0,58 kg
Dimensiones	Ø132x70 mm.
Código	100312

REJILLA EMPOTRABLE 5" PARA ALTAVOCES
SP 5, SP 5 DV, ASP 5 y ASP 5 DV
RT 5



RT 5 G | Color grafito.

RT 5 S | Lacada color plata.

RT 5 W | Imitación wengué.

RT 5 P | Imitación pino.

RT 5 R | Imitación roble.

RT 5 | Rejilla color Blanco.

Rejilla y aro embellecedor de ABS para altavoces de 5"
Dimensiones: Ø185 x 9 mm. Corte Ø150 mm.

Estas rejillas son de fijación directa a la caja de empotrar B5 mediante tornillos suministrados con las mismas.



GR 10 | Juego de garras tipo muelle para rejilla de 5".

Sistema de fijación especial para escayola y falsos techos.



GR 20 | Juego de garras de presión para rejilla de 5".

Sistema de fijación para cajas de empotrar de 5" del mercado.