

PUPITRE MICROFÓNICO DIGITAL **CN 500**



CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

- Llamadas generales.
- Llamada a zona.
- Llamada a grupos de zona.
- Dos salidas auxiliares para mensajes a equipos P.A.
- Salida de audio (Jack 6,3 mm)
- Conexión (RJ 45) a sistemas de sonido DOYSON.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Ding-Dong (9 melodías).
- Selección de idioma.
- Teclado membrana.
- Material: Aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación: 12 VDC
- Micrófono flexo 38 cm.
 - Cápsula Electret Cardioide.
 - Arillo luminoso.
 - Impedancia: 600 Ω
 - Rango frecuencia: 50-18 Khz.
 - Sensibilidad: -66 ± 4 db a 1Khz.
- Dimensiones: $\leftrightarrow 200 \times \updownarrow 40 \times \nearrow 185$ mm.



TOMA DE CONEXIÓN EMPOTRABLE

CN 5 - Base RJ45 especial para conexión del pupitre CN 500 con el sistema de sonido Serie S.

Colores: Blanco, plata y grafito.

Para caja universal.
Dimensiones: 90x90x32 mm.



INTERFAZ DE EVACUACIÓN

ID 400 - Interfaz para conexión del sistema de sonido Serie S con sistemas de alarma para evacuación de incendios.

Mediante este dispositivo los avisos de evacuación son emitidos a través de los altavoces del sistema de sonido Serie S y con prioridad sobre cualquier otra función.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación:..... 12Vcc.
Consumo reposo:..... 80 mA.
Consumo ON:..... 160 mA.
Protección contra cortocircuitos y sobrecarga

Caja de 4 módulos para Carril DIN.
Dimensiones: 71x90x58 mm.