

# COLUMNA ACÚSTICA 10x2"+ TWEETER DCS 210

## Descripción

Esta columna acústica está equipada con 10 altavoces de 2" y 1 tweeter de 1". Está especialmente diseñada para aplicaciones en las que se desea controlar la dirección del haz de sonido y para proporcionar una reproducción de sonido localizado en tanto en exteriores como en interiores. Su uso es altamente recomendable en iglesias, estaciones de tren, carpas de eventos, centros comerciales, aparcamientos, etc. Su grado de estanqueidad IP-66 y su fabricación en aluminio la convierten en una columna idónea para sonorizar exteriores con una gran presión acústica.



## Características Técnicas

| Referencia           | DCS 210                 |
|----------------------|-------------------------|
| Altavoz              | Woofer 10X2" + Twt 1x1" |
| Tensión de línea     | 70/100V                 |
| Potencia a 100V      | 30/15/7,5W              |
| Potencia a 70V       | 15/7,5W                 |
| Rango de frecuencias | 180Hz-18kHz             |
| Sensibilidad (1W/1m) | 91 dB                   |
| Cobertura            | 165° x 75°              |
| Grado de protección  | IP66                    |
| Material             | Aluminio                |
| Accesorios incluidos | Soportes de fijación    |
| Peso                 | 3,10 kg                 |
| Dimensiones          | 721x75x70 mm.           |
| Color                | Blanco RAL 9010         |
| Código               | 500175                  |

