

PREAMPLIFICADOR DMMX62



Descripción

DMMX62 es un mezclador que incorpora 6 canales Mic/Line y 3 canales stereo, con ecualizador de 3 bandas y salida stereo Master. Es adecuado para diferentes tipos de instalaciones, desde salas de conferencias, a bares, tiendas, hoteles, etc.

Todas las entradas mono son balanceadas y pueden ser seleccionadas como entrada Line o Mic. Es posible activar la alimentación phantom en caso de que sea necesario. El conector de entrada (tipo combi) proporciona conectores XLR y Jack.



Características Técnicas

Referencia	DMMX62
Entradas	9 (6 MIC/LINE phantom seleccionable por Combo, 3 AUX por RCA)
Sensibilidad/ Impedancia entradas	MIC/LINE: -40dB / 1,4kΩ balanceada. AUX: -10dB / 10kΩ desbalanceada
Salidas	1 master estéreo por XLR, 1 mono por XLR, 1 REC por RCA
Sensibilidad/ Impedancia salidas	LINE: 0dB (+/- 2dB) balanceada y MONO: 0dB (+/- 2dB) balanceada
Relación S/N	MIC/LINE: > 103dB, AUX: > 103dB
Banda pasante	20Hz a 22KHz +/- 2dB
Prioridad	En MIC/LINE 1 con ajuste del Talkover
Alimentación phantom	+18V a +21V
Controles volumen	1 general, 1 por entrada
Controles tono	Ecualizador de 3 bandas (Graves, medios y agudos)
Alimentación	AC 110V - 120V ó 220V - 240V. 50/60Hz. DC 24V
Dimensiones	483 x 195 x 44mm. Formato rack 19", 1U.
Peso	2,9 kg
Código	500044