

MATRIZ DE AUDIO DE 6 CANALES x 120W DX-6120BT



Descripción

Matriz de audio con 6 canales de 120W cada uno. Sus entradas y salidas pueden ser seleccionadas matricialmente, siendo así un equipo apropiado para instalaciones multicanal en hoteles, centros comerciales, instalaciones deportivas, etc. Cada entrada puede ser fácilmente direccionada hacia las 6 zonas mediante selectores ubicados en el panel frontal, permitiendo además ajustes de graves, agudos y volumen para cada zona. Las tres entradas de micrófono/línea disponen de alimentación phantom, mediante conexión Combo. Dispone además de dos entradas RCA, reproductor MP3, FM, entrada EMC en el panel posterior y conector RJ45 para la conexión de su pupitre microfónico de sobremesa con selección de zonas.

Características Técnicas

Referencia	DX-6120BT
Potencia nominal	6x120W
Salida de altavoces	100V y 4-8 Ohms
Entradas	2 Mic/Line (Combo) 2,5mV balanceadas, conmutables y con alimentación phantom 48V, 2 Line (RCA) 250mV y 1 EMC (RCA) con prioridad máxima
Fuentes de audio	BT, USB, SD, FM
Mic remoto	Hasta 6 und. en un bus de 200m con cable CAT5. Alimentación desde la matriz
Control remoto	Hasta 6 und. en un bus de 200m con cable CAT5. Alimentación desde la matriz
Respuesta en frecuencia	80Hz - 16KHz
THD	<0.1%
S/N Ratio	>70dB
Protección	Cortocircuito, clip, sobrecarga y exceso de temperatura
Alimentación	230VCA / 110VCA, 50-60Hz
Consumo	900W
Dimensiones	484 x 380 x 88 mm
Peso	15,5kg
Código	500233

